

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

CODICE

DESCRIZIONE

LETTINO GALAXY5 SEZIONI CON REGOLAZIONE ALTEZZA

3153x	Galaxy 5 sezioni, modello elettrico, interruttore perimetrale, 4 ruote orientabili
3152x	Galaxy 5 sezioni, modello elettrico, interruttore perimetrale, 2 ruote
3151x	Galaxy 5 sezioni, modello idraulico, 4 ruote orientabili
3150x	Galaxy 5 sezioni, modello idraulico, 2 ruote

ACCESSORI

3110G	Supporto per rotoli di carta
-------	------------------------------

SPECIFICHE TECNICHE MODELLO ELETTRICO

Alimentazione di rete:	100-240V / 50-60 Hz
Consumo corrente:	max 1A
Peso:	Standard 92 kg 4 ruote 104 kg
Peso imballo:	Peso del lettino + 30 kg
Dimensioni imballo (L x P x A):	220 x 85 x 77 cm
Portata:	Capacità di sollevamento ≤ 200 kg (altezza di regolazione del carico massimo sicuro) Carico totale ≤ 275 kg (Durante il trattamento)
Regolazione altezza:	52 - 102 cm
Classe di sicurezza elettrica:	Classe II, tipo B

MODELLO IDRAULICO

Peso:	Standard 93 kg 4 ruote 102 kg
Peso imballo:	Peso del lettino + 50 kg
Dimensioni imballo (L x P x A):	220 x 85 x 77 cm
Portata:	200 kg
Regolazione altezza:	50 - 101 cm

(X) COLORI PER IL RIVESTIMENTO

Panna (x = 100)	Beige (x = 101)	Blu (x = 102)
Blu Marino (x = 103)	Terracotta (x = 104)	Cioccolato (x = 105)
Grigio (x = 106)	Grigio Grafite (x = 107)	Nero (x = 108)

ATTENZIONE: Letabelle colori risentono dei limiti della stampa litografica e sono da intendersi solo come riferimento di massima. Per l'ordine, si prega di scrivere il codice del modello seguito dal trattino e dal numero corrispondente al colore del rivestimento scelto, come da tabella qui sopra.
Esempio: 3153-107 (per colore Grigio Grafite)

GALAXY5 SEZIONI



Supporto per rotolo di carta (opzionale)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Braccioli della testata regolabili verso il basso
- Testata regolabile (da +40° a -70°) con molla a gas
- Pratico interruttore a pedale perimetrale accessibile da qualunque punto intorno al lettino, per una facile regolazione dell'altezza
- Foro facciale sulla testata con rivestimento rimovibile
- Poggiagambe regolabile da 0 a 90° con molla a gas
- Doppio strato di imbottitura con rivestimento non infiammabile, biocompatibile e antigraffio in diversi colori
- Telaio a forbice in acciaio verniciato a polvere, garanzia di massima stabilità
- 2 staffe laterali per fissaggio di cinture stabilizzatrici e fasce elastiche
- Manicotti di sostegno per trazione
- Sistema di sicurezza con 2 magneti, per blocco posizione
- Sistema Hallotronic® per la regolazione elettrica dell'altezza da 52 a 102 cm
- Piedini in gomma antiscivolo regolabili in altezza (+/- 1 cm) per la messa in bolla del lettino
- 2 tipi di telaio:
 - 2 ruote e 2 gambe
 - 4 ruote orientabili con freno centrale e 4 gambe

GARANZIA

3 anni: telaio e motore
2 anni: parti imbottite

NB: per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale d'uso.

Componenti/Dimensioni del lettino

